auto&savoir MAGAZINE TECHNIQUE POUR LA FORMATION ET LE PERFECTIONNEMENT	CHAUVIN ARNOUX
www.auto-savoir.ch	www.chauvin-arnoux.ch

Concours

Voici les trois premiers prix destinés à nos lecteurs, qui après nous avoir fait parvenir les bonnes réponses, ont été tirés au sort.

Prix A d'une valeur de CHF 400.–

C.A 1510

En environnement intérieur, une concentration élevée de CO2 traduit une de d'occupation importante associée à un renouvellement d'air insuffisant. Le ta pour ces raisons, un excellent indicateur de qualité d'air en complément d'an polluants effectués par les organismes de contrôle et laboratoires, mais égale l'efficacité du renouvellement d'air à destination des professionnels du génie

Prix B d'une valeur de CHF 220.–

CM 605

L'instrument intégrant un multimètre et une pince inductive CM 605 est particulièrement destiné à la mesure de petits courants allant de 1 mA jusqu'à 100 Il est adapté à la recherche de courants de fuite.

Livré dans un étui de transport, câbles avec pointes de contact et pile 9 V.

Prix C d'une valeur de CHF 350.–

Set pour multimètre

Accessoires de sécurité pour multimètres.

2 pinces crocodiles, petites et grandes (rouge/noir)
2 grip-test à pince
2 pointes de contact fines
2 pointes de contact 4 mm Adaptateurs de 4 à 2 mm ou 2 à 4 mm
Connecteurs (rouge/noir)
2 pointes de contact Ø 4 mm (rouge/noir)
2 câbles de mesure de 1,2 m avec connecteur équerre (rouge/noir)
2 adaptateurs pour fusible
+ longs câbles de laboratoire (2 x 5 m et 2 x 1 m rouge/noir)

auto&savoir MAGAZINE TECHNIQUE POUR LA FORMATION ET LE PERFECTIONNEMENT	CHAUVIN ARNOUX
www.auto-savoir.ch	www.chauvin-arnoux.ch

1er Prix principal d'une valeur de CHF 5000.–

Oscilloscope – OX 7202 SCOPIX POWER 2x200 MHz

Oscilloscope avec:
1 alim. externe/chargeur, accu-NiMH 9,6 V – 3,8 Ah
1 sonde Probix 1/10 HX0030A
1 adaptateur BNC/Probix HX0031
2 adaptateur banane-Probix Ø 4 mm HX0033
1 jeu de câbles de mesure Ø 4 mm (banane)
1 cordon Ethernet (croisé) HX0040
1 câble USB HX0084
1 embout magnétique
1 carte mémoire µSD 512 MB et adaptateur
1 dragonne
1 mode d'emploi et de programmation sur CD-ROM.

En supplément:
1 sonde Probix 1/10 HX0030A
1 adaptateur BNC/Probix HX0031
1 cordon Ethernet (gerade) HX0039
1 logiciel de gestion de données SX-Metro/P
1 valise de transport

- toutes les options logicielles installées
- sonde AmpFLEX HX0072 und HX0073
- kit d'accessoires (HX0071) pour sonde Probix HX0030A
- pince de courant HX0034: AC/DC, 1 MHz

2ème principal d'une valeur de CHF 850.–

MTX 3293 Multimètre

Affichage graphique des tendances de chaque fonction de mesure ou affichage multi-paramètres sur écran 70x52 mm couleur retro éclairé,
Multiples outils d'analyse : surveillance horodatée, peak+/- et mémorisation jusqu'à 6500 valeurs,
Ergonomie optimisée : Boitier étanche IP67, bornes de mesures sécurité IEC61010 1000V CAT III/600V CAT IV , alimentation par pile ou batterie NI-MH avec gestion totale de l'autonomie à l'écran
De multiples grandeurs mesurées autour de la fonction principale, des fonctions de spécification, de mesure relative,de fonction mathématique ou mesure de courant direct par pince confèrent à ces multimètres une qualité d'expert de la mesure.
Communication USB ou BT via le logiciel SX-DMM livré et commandes de programmation SCPI

auto&savoir MAGAZINE TECHNIQUE POUR LA FORMATION ET LE PERFECTIONNEMENT	CHAUVIN ARNOUX
www.auto-savoir.ch	www.chauvin-arnoux.ch

3ème principal d'une valeur de CHF 650.–

MTX 3292 Multimètre

Affichage graphique des tendances de chaque fonction de mesure ou affichage multi-paramètres sur écran 70x52 mm couleur retro éclairé,
Multiples outils d'analyse : surveillance horodatée, peak+/- et mémorisation jusqu'à 1000 valeurs,
Ergonomie optimisée : Boitier étanche IP67, bornes de mesures sécurité IEC61010 1000V CAT III/600V CAT IV , alimentation par pile ou batterie NI-MH avec gestion totale de l'autonomie à l'écran
De multiples grandeurs mesurées autour de la fonction principale, des fonctions de spécification, de mesure relative,de fonction mathématique ou mesure de courant direct par pince confèrent à ces multimètres une qualité d'expert de la mesure.
Communication USB ou BT via le logiciel SX-DMM livré et commandes de programmation SCPI